

Waterlogic 2 Firewall™

Une Waterlogic 2 Firewall™ n'est pas une simple fontaine à eau. Née d'un savoir-faire unique, de passion et d'exigence, votre Waterlogic dispose de technologies exclusives et brevetés afin d'offrir le meilleur à tous les utilisateurs, tout au long de la journée : une eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbiologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux.

Vous l'avez compris votre Waterlogic ne laisse pas de place au hasard. Profitez d'une eau de qualité supérieure, froide, tempérée ou chaude, source de dynamisme, d'énergie et de performance...

Boire de l'eau pure, d'une qualité supérieure, adaptée aux plus fragiles comme au plus exigeants agit comme une hydratation et une détoxification positive.

De l'Innovation Découle la Pureté

L'eau que vous buvez et mettez à la disposition des collaborateurs de votre entreprise, vous l'imaginez comment ?



1. Haute performance de filtration : Pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



2. Purification microbiologique Firewall™ : Pour garantir l'élimination des bactéries, champignons, virus et empêcher une rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



3. Intégrité sanitaire BioCote® : Pour lutter contre l'apparition de bactéries et moisissures et participer à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.



CLASS A
UV



FIREWALL
UV
SENSOR



Des Performances à Applaudir

Notre technologie Firewall™ est unique pour 3 raisons :

1. Adieu à la contamination microbiologique

L'innovation Firewall de Waterlogic reposant sur l'exposition UV permet de garantir à chaque utilisateur une qualité microbiologique optimale de l'eau délivrée, tout au long de la journée : une eau garantie sans bactéries, virus et champignons.

2. Adieu à la rétro-contamination






La purification en fin de circuit de distribution prévient toute rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine. C'est simple. Il suffisait d'y penser... et de savoir le mettre en application.

3. Certifié, deux fois

Les solutions Firewall™ de Waterlogic sont les premières et seules fontaines certifiées NSF suivant les normes de conformité NSF Standard 55 Classe A, relative à l'efficacité du traitement UV et NSP Protocole P231, relative à l'efficacité de la purification de l'eau. Un doute ? Pas de doute.



Les Détails Ennuyeux

Versions	Caractéristiques techniques	
<ul style="list-style-type: none">   	Dimensions minibar	345mm (L) x 490mm (H) x 380mm (P)
	Dimensions sur socle	345mm (L) x 1030mm (H) x 380mm (P)
	Hauteur de niche bouteille	215mm
	Volume du bac à égouttures	1.4L
	Poids	Minibar: 20KG Sur socle: 26KG
Symboles	Filtration standard	1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC) 1 x Polyphosphate 10 micron (version eau chaude)
 Eau froide	Caractéristiques additionnelles	Alarme APMS Affichage LED
 Eau tempérée	Débit L/h	Eau froide : 45 L/h Eau chaude : 12L/h
 Eau chaude	Compresseur	230V /50Hz LG compresseur
	Température de l'eau	Froide 5°C Chaude 87°C

Testé et Certifié



Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Pour Parler à un Expert de l'Eau

 **N°Vert 0 805 654 321**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

Waterlogic France
Parc d'Activités des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 77 51 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52