

Waterlogic 2000

Une Waterlogic 2000 est la fontaine d'eau économique phare. Votre Waterlogic dispose des technologies traditionnelles du marché afin d'offrir à tous les utilisateurs : une eau parfaitement fraîche. Efficacité, ergonomie et protection antimicrobienne sont les maîtres mots de cette Waterlogic particulièrement adaptés aux besoins du tertiaire : bureaux, agences, accueils.

Boire de l'eau sur son lieu de travail est primordial pour le bien-être de tous

Des innovations intelligentes, une qualité d'eau unique !

Votre Waterlogic conjugue 3 innovations au service de l'eau économique pour vous garantir une eau froide et agréable à boire tout en préservant l'intégrité sanitaire du lieu de travail.



1. Haute performance de filtration: Pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore et particules.



2. Détente directe: Pour limiter la stagnation de l'eau et la formation de bio-films. C'est la technologie traditionnelle de refroidissement du marché depuis de nombreuses années.



3. Intégrité sanitaire BioCote®: pour lutter contre l'apparition de bactéries et moisissures et participer à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.



Des Performances à Souligner

1. Adieu à la stagnation de l'eau








L'innovation de Waterlogic reposant sur la détente directe permet de limiter la stagnation de l'eau à l'intérieur de la fontaine. Cette technologie a supplanté les systèmes traditionnels à cuve en apportant une hygiène améliorée.

2. Certifié "FRANCAIS"

Les Waterlogic répondent aux obligations légales des entreprises en étant les premières fontaines certifiées ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée par un laboratoire indépendant Français habilité par le Ministère de la Santé.



Les Détails Ennuyeux

Versions	Caractéristiques techniques	
<ul style="list-style-type: none">     	Dimensions minibar	L 345mm x H 490mm x P 380mm
	Dimensions sur socle	L 345mm x H 1030mm x P 380 mm
	Hauteur de niche bouteille	215 mm
	Poids	Minibar: 20 - 22 KG Sur socle: 24 - 26 KG
	Volume du bac à égouttures	1.4 L
	Filtration standard	1 x Charbon actif granulé 25 microns (GAC) 1 x Polyphosphate 10 microns
Symboles	Caractéristique additionnelle	Affichage LED
 Eau froide	Débit L/h	Eau froide: 30L/h Eau chaude: 12L/h
 Eau tempérée	Compresseur	230V /50Hz LG compresseur
 Eau chaude	Température de l'eau	Froide 5°C Chaude 87°C

Testé et Certifié



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Pour Parler à un Expert de l'Eau

N°Vert 0 805 654 321
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

Waterlogic France

Parc d'Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 77 51 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52